



DENOMINACION

SECADOR DE AIRE PARA MANOS ÓPTICO CYCLONE ACERO INOXIDABLE SATINADO HORIZONTAL CATEGORÍA 2 CO2SH

CLAVE CO2SH **TIPO** ÓPTICO

MARCA CYCLONE **CATEGORÍA** 2

DESCRIPCIÓN	SECADOR DE AIRE PARA MANOS ÓPTICO CYCLONE ACERO INOXIDABLE SATINADO HORIZONTAL CATEGORÍA 2 CO2SH
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

MODO DE USO SE COLOCAN LA MANOS HÚMEDAS A UNA DISTANCIA DE ENTRE 5 Y 15 CM POR LA PARTE INFERIOR PARA ACTIVAR EL SENSOR. AL ACTIVARSE EL SECADOR, ESPERAR DE 10 A 12 S PARA TERMINAR EL SECADO DE MANOS.

MEDIDAS Y PESO	DIMENSIONES (Mm)	ALTO: 173	LARGO: 255	ANCHO: 150
	PESO (kg)	23 KG		

PACKING SE ANEXA KIT DE INSTALACIÓN (LLAVE UNIVERSAL, TAQUETES Y TORNILLOS)

COLOR	ACERO INOXIDABLE SATINADO	CATEGORÍA	2
-------	---------------------------	-----------	---

LIMPIEZA ES SUFICIENTE UN TRAPO HUMEDO. LOS SOLVENTES PUEDEN OPACAR LA PIEZA. PRODUCTO A PRUEBA DE AGUA

VOLTAJE	220V-240V 110 V - 120V
---------	------------------------

CONTENIDO 1 PIEZA POR CAJA

FIJACIÓN	TAQUETES Y TORNILLOS	INSTALACIÓN:	MUROS O INTERIORES DE BAÑOS
----------	----------------------	--------------	-----------------------------

BENEFICIOS RESISTENTE, DURADERO, ESTÉTICO Y DE FÁCIL USO

MATERIAL	ABS
----------	-----

MÁS CARACTERÍSTICAS 50/60 Hz. 1150W - 1350W (HOT) 500W - 510 (COLD). TIEMPO DE SECADO: 10 SEG A 12 SEG. TEMPERATURA DEL AIRE: 40 ºC. VELOCIDAD: 100 M/ S. DISTANCIA DE ACTIVACIÓN: 5 A 15 CM DEL SENSOR.

RECOMENDADO EN :	LUGARES CON TRÁFICO PESADO (USO RUDO) ESCUELAS, HOSPITALES, HOTELES, PLAZAS COMERCIALES, CINES, DESPACHOS, OFICINAS, EMPRESAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANTÍA DISTRIBUIDOR GUSTAMAR. GARANTIA POR UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FÁBRICA. NO APLICAN GOLPES O RAYONES.