


DENOMINACION

SECADOR DE AIRE PARA MANOS ÓPTICO CYCLONE BLANCO VERTICAL CATEGORÍA 2 CO2BV

CLAVE
 CO2BV

TIPO
 ÓPTICO

MARCA
 CYCLONE

CATEGORÍA
 2

DESCRIPCIÓN	SECADOR DE AIRE PARA MANOS ÓPTICO CYCLONE BLANCO VERTICAL CATEGORÍA 2 CO2BV			
MODO DE USO	SE COLOCAN LA MANOS HÚMEDAS A UNA DISTANCIA DE ENTRE 5 Y 15 CM POR LA PARTE INFERIOR PARA ACTIVAR EL SENSOR. AL ACTIVARSE EL SECADOR, ESPERAR DE 10 A 12 S PARA TERMINAR EL SECADO DE MANOS.			
MEDIDAS Y PESO	DIMENSIONES (Mm)	LARGO: 173	ALTO: 255	ANCHO: 150
	PESO (kg)	23 KG		
PACKING	SE ANEXA KIT DE INSTALACIÓN (LLAVE UNIVERSAL, TAQUETES Y TORNILLOS)			
COLOR	BLANCO	CATEGORÍA	2	
LIMPIEZA	ES SUFICIENTE UN TRAPO HUMEDO. LOS SOLVENTES PUEDEN OPACAR LA PIEZA. PRODUCTO A PRUEBA DE AGUA			
VOLTAJE	220V-240V 110 V - 120V			
CONTENIDO	1 PIEZA POR CAJA			
FIJACIÓN	TAQUETES Y TORNILLOS	INSTALACIÓN:	MUROS O INTERIORES DE BAÑOS	
BENEFICIOS	RESISTENTE, DURADERO, ESTÉTICO Y DE FÁCIL USO			
MATERIAL	ABS			
MÁS CARACTERÍSTICAS	50/60 Hz. 1150W - 1350W (HOT) 500W - 510 (COLD). TIEMPO DE SECADO: 10 SEG A 12 SEG. TEMPERATURA DEL AIRE: 40 ºC. VELOCIDAD: 100 M/ S. DISTANCIA DE ACTIVACIÓN: 5 A 15 CM DEL SENSOR.			
RECOMENDADO EN :	LUGARES CON TRÁFICO PESADO (USO RUDO) ESCUELAS, HOSPITALES, HOTELES, PLAZAS COMERCIALES, CINES, DESPACHOS, OFICINAS, EMPRESAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS.			
GARANTÍA	DISTRIBUIDOR GUSTAMAR. GARANTIA POR UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FÁBRICA. NO APLICAN GOLPES O RAYONES.			