



DENOMINACION

SECADOR DE AIRE PARA MANOS ÓPTICO ACERO INOXIDABLE PULIDO
CYCLONE TIPO XLERATOR CO3P CATEGORÍA 3

CLAVE
CO3P

TIPO
ÓPTICO

MARCA
CYCLONE

CATEGORÍA
3

DESCRIPCIÓN	SECADOR DE AIRE PARA MANOS ÓPTICO ACERO INOXIDABLE PULIDO CYCLONE TIPO XLERATOR CO3P CATEGORÍA 3
-------------	--

MODO DE USO SE COLOCAN LA MANOS HÚMEDAS A UNA DISTANCIA DE ENTRE 5 Y 15 CM POR LA PARTE INFERIOR PARA ACTIVAR EL SENSOR. AL ACTIVARSE EL SECADOR, ESPERAR DE 7 A 10 S PARA TERMINAR EL SECADO DE MANOS.

MEDIDAS Y PESO	DIMENSIONES (Mm)	ALTO: 320	LARGO: 290	ANCHO: 170
	PESO (kg)	5 KG		

PACKING SE ANEXA KIT DE INSTALACIÓN (LLAVE UNIVERSAL, TAQUETES Y TORNILLOS)

COLOR	ACERO INOXIDABLE PULIDO	CATEGORÍA	3
-------	-------------------------	-----------	---

LIMPIEZA ES SUFICIENTE UN TRAPO HUMEDO. LOS SOLVENTES PUEDEN OPACAR LA PIEZA. PRODUCTO A PRUEBA DE AGUA

VOLTAJE	220V-240V / 50 Hz o 110:127 V / 60 HZ . 1800 W
---------	--

CONTENIDO 1 PIEZA POR CAJA

FIJACIÓN	TAQUETES Y TORNILLOS	INSTALACIÓN:	MUROS O INTERIORES DE BAÑOS
----------	----------------------	--------------	-----------------------------

BENEFICIOS RESISTENTE, DURADERO, ESTÉTICO Y DE FÁCIL USO

MATERIAL	ACERO INOXIDABLE PULIDO
----------	-------------------------

MÁS CARACTERÍSTICAS 50/60 Hz. 1800W (HOT) 500W - 510 (COLD). TIEMPO DE SECADO: 7 SEG A 10 SEG. TEMPERATURA DEL AIRE: 40°C. VELOCIDAD: 90 M/ S. DISTANCIA DE ACTIVACIÓN: 5 A 15 CM DEL SENSOR .

RECOMENDADO EN :	LUGARES CON TRÁFICO PESADO (USO RUDO) ESCUELAS, HOSPITALES, HOTELES, PLAZAS COMERCIALES, CINES, DESPACHOS, OFICINAS, EMPRESAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS.
------------------	--

GARANTÍA DISTRIBUIDOR GUSTAMAR. GARANTIA POR UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FÁBRICA. NO APLICAN GOLPES O RAYONES.