



DENOMINACION

SECADOR DE AIRE PARA MANOS CYCLONE ACERO INOXIDABLE PULIDO PULSADOR CATEGORÍA 2 CP2AP

CLAVE
CP2AP

TIPO
PULSADOR

MARCA
CYCLONE

CATEGORÍA
2

DESCRIPCIÓN	SECADOR DE AIRE PARA MANOS CYCLONE ACERO INOXIDABLE PULIDO PULSADOR CATEGORÍA 2 CP2AP		
MODO DE USO	SE COLOCAN LA MANOS HÚMEDAS A UNA DISTANCIA DE ENTRE 5 Y 15 CM POR LA PARTE INFERIOR, APRETAR EL BOTON PARA ACTIVAR EL SENSOR. AL ACTIVARSE EL SECADOR, ESPERAR DE 12 A 20 S PARA TERMINAR EL SECADO DE MANOS.		
MEDIDAS Y PESO	DIMENSIONES (Mm)	ALTO: 560	LARGO: 320 ANCHO: 530
	PESO (kg)	21 KG	
PACKING	SE ANEXA KIT DE INSTALACIÓN (LLAVE UNIVERSAL, TAQUETES Y TORNILLOS)		
COLOR	ACERO INOXIDABLE 304 (1.2 MM)	CATEGORÍA	2
LIMPIEZA	ES SUFICIENTE UN TRAPO HUMEDO. LOS SOLVENTES PUEDEN OPACAR LA PIEZA. PRODUCTO A PRUEBA DE AGUA		
CARACTERÍSTICAS	220V-240V 50 Hz O 110 V - 127V 60 Hz. VELOCIDAD: 25 M/S. 2300 W. RESISTENTE A AGUA.		
CONTENIDO	1 PIEZA POR CAJA		
FIJACIÓN	TAQUETES Y TORNILLOS	INSTALACIÓN:	MUROS O INTERIORES DE BAÑOS
BENEFICIOS	RESISTENTE, DURADERO, ESTÉTICO Y DE FÁCIL USO		
MATERIAL	ABS		
MÁS CARACTERÍSTICAS	50/60 Hz. VELOCIDAD: 25 M/ S. DISTANCIA DE ACTIVACIÓN: 5 A 15 CM DEL SENSOR.		
RECOMENDADO EN :	LUGARES COMO ESCUELAS, HOSPITALES, HOTELES, PLAZAS COMERCIALES, CINES, DESPACHOS, OFICINAS, EMPRESAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS.		
GARANTÍA	DISTRIBUIDOR GUSTAMAR. GARANTIA POR UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FÁBRICA. NO APLICAN GOLPES O RAYONES.		