


**DENOMINACION**

SECADOR DE AIRE PARA MANOS CYCLONE ACERO INOXIDABLE SATINADO PULSADOR CATEGORÍA 2 CP2BS

**CLAVE**  
 CP2BS

**TIPO**  
 PULSADOR

**MARCA**  
 CYCLONE

**CATEGORÍA**  
 2

DESCRIPCIÓN	SECADOR DE AIRE PARA MANOS CYCLONE ACERO INOXIDABLE SATINADO PULSADOR CATEGORÍA 2 CP2BS
-------------	---

**MODO DE USO** SE COLOCAN LA MANOS HÚMEDAS A UNA DISTANCIA DE ENTRE 5 Y 15 CM POR LA PARTE INFERIOR, APRETAR EL BOTON PARA ACTIVAR EL SENSOR. AL ACTIVARSE EL SECADOR, ESPERAR DE 12 A 20 S PARA TERMINAR EL SECADO DE MANOS.

MEDIDAS Y PESO	DIMENSIONES (Mm)	ALTO: 560	LARGO: 320	ANCHO: 530
	PESO (kg)	21 KG		

**PACKING** SE ANEXA KIT DE INSTALACIÓN (LLAVE UNIVERSAL, TAQUETES Y TORNILLOS)

COLOR	ACERO INOXIDABLE	CATEGORÍA	2
-------	------------------	-----------	---

**LIMPIEZA** ES SUFICIENTE UN TRAPO HUMEDO. LOS SOLVENTES PUEDEN OPACAR LA PIEZA. PRODUCTO A PRUEBA DE AGUA

CARACTERÍSTICAS	220V-240V 50 Hz O 110 V - 127V 60 Hz. VELOCIDAD: 25 M/S. 2300 W. RESISTENTE A AGUA.
-----------------	---

**CONTENIDO** 1 PIEZA POR CAJA

FIJACIÓN	TAQUETES Y TORNILLOS	INSTALACIÓN:	MUROS O INTERIORES DE BAÑOS
----------	----------------------	--------------	-----------------------------

**BENEFICIOS** RESISTENTE, DURADERO, ESTÉTICO Y DE FÁCIL USO

MATERIAL	ABS
----------	-----

**MÁS CARACTERÍSTICAS** 50/60 Hz. VELOCIDAD: 25 M/ S. DISTANCIA DE ACTIVACIÓN: 5 A 15 CM DEL SENSOR.

RECOMENDADO EN :	LUGARES COMO ESCUELAS, HOSPITALES, HOTELES, PLAZAS COMERCIALES, CINES, DESPACHOS, OFICINAS, EMPRESAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS.
------------------	--

**GARANTÍA** DISTRIBUIDOR GUSTAMAR. GARANTIA POR UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FÁBRICA. NO APLICAN GOLPES O RAYONES.